DESCRIPCIÓN:

Cojín fabricado en espuma viscoelástica inyectada de alta densidad (65,5 Kg/m^3)
Espuma con propiedades termosensibles que hacen que el cojín se adapte al cuerpo del usuario que se siente sin esfuerzo alguno, con la propia forma y temperatura corporal, lo que favorece la distribución del peso y la presión de manera equilibrada, reduciendo las presiones sobre la piel y contribuyendo a prevenir la aparición de úlceras por presión (upp) o escaras.

Además su forma anatómica favorece el posicionamiento de la cadera para favorecer una correcta posición de la espalda.
Suave al tacto y muy adaptable, cómo y fácil de usar en cualquier tipo de silla o asiento.

Peso Pieza	g		879
Densidad interior	kg/m^3	ISO 845	65,5
Dureza de compresión al 40%	kPa	ISO 3386-1	3,59
Resiliencia	%	ISO 3386-1	57,5
Factor SAG		ISO 3386-1	2,22
Duresa d'indentació al 40%	N	ISO 2439	209,3
Resiliència	%	ISO 2439	36,3
Factor SAG		ISO 2439	2,37
Deformación remanente al 75%	%	ISO 1856	4,23
Deformación remanente al 90%	%	ISO 1856	4,66
Deformación remanente al 50%	%	ISO 1856	-
tiempo de recuperación	s	EF-VE-03	9



41 x 41 x 7 cm.

PESO MÁX. RECOMENDADO: 75 Kg.

FUNDA:

Funda con tejido de poliuretano elástico (base textil de poliéster y recubrimiento de poliuretano de color negro) , impermeable a líquidos, transpirable al vapor de agua, con tratamiento antiácaros y retardante al fuego. Dispone de una cremallera lateral cubierta por una pequeña solapa que disminuye el paso de líquidos al interior por esa zona y que permite retirarla cuando sea necesario lavarla, ya que se puede limpiar y desinfectar en superficie.

LAVADO DE LA FUNDA:

- Tª de lavado hasta 95º C
- No usar lejía ni derivados.
- No planchar
- No se recomienda el lavado en seco
- Secado en máquina, temperatura y rotación mínimas.



MEDIDAS	REFERENCIA
41 x 41 x 7 cm.	CQF09905T

***NOTA**: Las especificaciones aquí descritas serán aplicables solamente al producto en cuestión. Podrían darse pequeñas variaciones entre lotes, estando éstas dentro de los límites admitidos. **GARANTÍA**: CQF garantiza este producto durante cinco años ante cualquier fallo de fabricación. No será válida si su uso o mantenimiento no se hacen siguiendo las indicaciones de las instrucciones, o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.*