Producto Sanitario Clase I no estéril (Reglamento UE 2017/745), indicado para la prevención de úlceras por presión.

DESCRIPCIÓN:

Cojín viscoelástico con forma de herradura. Fabricado en espuma viscoelástica de alta calidad, con una densidad de 50 Kg/m3 y una dureza alta de 4 Kpa. La espuma viscoelástica es una espuma de poliuretano flexible con propiedades termosensibles que se adapta a la forma del cuerpo con la propia temperatura corporal repartiendo el peso de manera equilibrada y por tanto, reduciendo las presiones ejercidas sobre la piel.

Incluye pieza interior:

Se vende con la pieza interior para completar posicionamiento en sedestación (cuando ya es posible un apoyo de toda la superficie y se ha superado la patología para la que fue utilizado el orificio).

- ✓ Esta pieza interior puede utilizarse por separado como cuña de posicionamiento o abductora en otros modelos .

Indicaciones *(según consultas al Departamento de Enfermería de la Universidad de Valencia)*

Prevención de UPP: este dispositivo con forma de herradura facilita la distribución de la presión entre ambas piernas, dejando libre la zona de coxis y periné. Esta característica facilita la movilización de la persona situada sobre él. El cuidador puede situar la mano por el hueco para comprobar si la zona glútea y coxis se encuentran suspendidos en el aire. El hueco en forma de herradura facilita que no se produzca el efecto ventana ni flotador, debido a que existe una vía de escape de los tejidos situados de las nalgas y zona coxígea. Por tanto no habría riesgo de edema ni de isquemia. Existen dos opciones de uso:

1. **Con una funda cuadrada**: con funda cuadrada su uso está dirigido principalmente a la prevención de UPP y comodidad del usuario.
2. **Con una funda con forma de herradura**: en esta ocasión el cojín podría ser usado para prevenir o reducir el dolor por hemorroides, fístulas o fisuras. Para persona con un peso de 80 a 100 Kg podría producirse el efecto "bottom out"

Ahora el cojín puede ser usado con una pieza interna. En este caso la misma nos permite una opción más:

3. **Con pieza interna**: al ser usada permite dotar de mayor consistencia al cojín para su uso preventivo de UPP y aumentar la comodidad. El hecho de colocar la pieza facilita que no haya "bottom out". Dotando de mayor consistencia al cojín y de esta forma podría ser usado por personas con mayor peso.







Atención: Toda copia no controlada de este documento corre el riesgo de no actualizarse
Fecha de actualización: 25/10/2024

➢ CON FUNDAS BIELÁSTICAS (CQF100BE)



Una funda para cada pieza , de tejido de poliuretano bi-elástico (elástico en ambos ejes), de alta calidad, muy suave y que acompaña la forma adquirida por la espuma con cada posición. Tejido impermeable a líquidos pero transpirable, con tratamiento antiácaros y de Biocompatibilidad. Cremallera lateral e inferior para aquellos casos en que sea necesaria lavarla , ya que se puede limpiar y desinfectar en superficie.

➢ CON UNA ÚNICA FUNDA ELÁSTICA (CQF100T)



Funda de tejido de poliuretano elástico , cuadrada , impermeable a líquidos, transpirable y con tratamiento antiácaros y de biocompatibilidad. De tacto suave, acompañan la forma que adquiere la espuma en cada posición. Cremallera lateral cubierta por una doble pestaña que la cubre para limitar el paso de líquidos al interior y para mudarla cuando fuera necesario, ya que se puede limpiar y desinfectar en superficie.

CERTIFICADOS:

- Espuma de viscoelástica de alta calidad, fabricada bajo normas ISO.
- **Sistema de fabricación de poro abierto**, espuma transpirable y flexible, no inyectada.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 70 Kg. aprox. Considerando la totalidad de la superficie con la pieza interior. Cuando el cojín se utiliza en sus versiones de solo herradura con funda bi-elástica el peso del usuario queda repartido en menos superifcie por lo que el peso máximo deberá ser inferior a los 70 Kg indicados aquí para la totalidad de la superficie.

Lavado de la funda:

- Tª de lavado hasta 90º C
- No usar lejía ni derivados con cloro.
- No planchar
- No se recomienda el lavado en seco
- Secado en máquina, temperatura y rotación mínimas (consultar).

Atención: Toda copia no controlada de este documento corre el riesgo de no actualizarse
Fecha de actualización: 25/10/2024

MEDIDAS	REFERENCIA CQF	CÓDIGO NACIONAL
42 x 42 x 6 cm Fundas bi-elásticas	CQF100BE	188715.3
42 x 42 x 6 cm Funda elástica	CQF100T	

Lavado de la espuma:

- Sólo cuando sea necesario. Máximo 60ºC.
- Es imprescindible usar una red protectora para lavar a máquina.
- **NO CENTRIFUGAR.**
- Jabón que no genere mucha espuma.
- **No escurrir retorciendo.**
- Secar en horizontal en lugar muy seco y aireado

***NOTA**: Las especificaciones aquí descritas serán aplicables solamente al producto en cuestión. Podrían darse pequeñas variaciones entre lotes, estando éstas dentro de los límites admitidos. Podrían aparecer pequeñas variaciones de color entre diferentes lotes.*
***GARANTÍA**: CQF garantiza este producto durante cinco años ante cualquier fallo de fabricación. No será válida si su uso o mantenimiento no se hacen siguiendo las indicaciones de las instrucciones, o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.*

Atención: Toda copia no controlada de este documento corre el riesgo de no actualizarse
Fecha de actualización: 25/10/2024